

Информация о продукте 02.10.30

24-10-2022

Gearlube GL-5 80W-90

Описание

Gearlube GL-5 80W-90 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

Назначение

Gearlube GL-5 80W-90 применяется в тяжелонагруженных гипоидных передачах задних мостов и во всех коробках передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,900
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	149,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,80
Индекс вязкости	98
Температура вспышки по Кливленду, °С	232
Температура застывания, °С	-30
Кислотное число, мг КОН/г	1,80
Сульфатная зольность, %	0,05

Доступные упаковки



01206

Бутылка
емкостью 1 л



01325

Банка емкостью
5 л



32736

20 L Bag in Box



36081

Ведро емкостью
20 л



11105

Бочка емкостью
60 л



11205

Бочка емкостью
208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.