

Информация о продукте 02.10.31

24-10-2022

Gearlube GL-5 85W-140

Описание

Gearlube GL-5 85W-140 — минеральное смазочное масло для механических коробок передач на основе первоклассных масел селективной очистки и специальных противозадирных присадок, которые обеспечили следующие свойства:

- высочайшая стойкость к окислению
- очень высокий уровень защиты от ржавления, коррозии и пенообразования
- низкая температура потери текучести
- высокие противозадирные свойства

Назначение

Gearlube GL-5 85W-140 применяется в тяжело нагруженных гипоидных передачах задних мостов и во всех коробках передач, для которых требуются масла с противозадирными присадками.

Характеристики

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,907
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	340,00
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	27,00
Индекс вязкости	106
Температура вспышки по Кливленду, °С	245
Температура застывания, °С	-15
Кислотное число, мг КОН/г	1,80
Содержание кальция, мг/кг	0
Содержание цинка, мг/кг	0

Доступные упаковки



01329



36083



11107



11207

Банка емкостью 5 л Ведро емкостью 20 л Бочка емкостью 60 л Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.