

Информация о продукте 01.30.21

24-10-2022

Torsynth 5W-30

Описание

Torsynth 5W-30 — современное синтетическое топливозакономичное универсальное моторное масло на основе синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие свойства:

- снижение расхода топлива (до 2 %)
- очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
- бесппроблемный холодных запуск
- защитная смазочная пленка при высоких температурах
- очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвращающие значительное накопление черного шлама
- очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
- пригодность для использования в автомобильных двигателях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами последнего поколения

Назначение

Torsynth 5W-30 – универсальное, топливозакономичное моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей (как турбированных, так и атмосферных) легковых автомобилей и фургонов. Правила использования см. в технических характеристиках продукта в листе технических данных.

Характеристики

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3/226.5

VW 502.00/505.00

Типичные характеристики

Плотность при 15 °С, кг/л	0,857
Вязкость при -30 °С, мПа·с	5900
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	72,80
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,15
Индекс вязкости	162
Температура вспышки по Кливленду, °С	228
Температура застывания, °С	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Кислотное число, мг КОН/г	2,10
Сульфатная зольность, %	1,33
HTHS, мПа·с	3,51
Летучесть по Noack, %	9,5

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Доступные упаковки



34451

Бутылка
емкостью 1 л



34452

Банка емкостью
5 л



32640

20 L Bag in Box



34453

Ведро емкостью
20 л



34454

Бочка емкостью
60 л



34455

Бочка емкостью
208 л